

Lo sviluppo di un nuovo prodotto firmato Helling GmbH

Per ottenere risultati ottimali con il **3-D Laser Scanning**, si rende spesso necessaria l'applicazione di una patina anti-riflesso. Il nostro **3-D Laser Scanning** e il **3-D Laserscanning Cleaner** sono stati pensati per questa specifica esigenza. Grazie alla sua fine struttura granulare, è possibile applicare uniformemente strati di uno spessore minimo.

Lo Spray opacizzante 3D Helling è il prodotto giusto per la precisione richiesta dalla tecnologia laser.

Provalo!

Istruzioni d'uso:

Prima dell'applicazione, pulire la superficie con il **3-D Laserscanning Cleaner**.

Agitare bene la bomboletta di **3-D Laser Scanning** prima dell'uso.

Spruzzare formando un sottile strato sulla superficie ad una distanza di circa 20 cm.

Il **3-D Laser Scanning** è facilmente removibile utilizzando il **3-D Laserscanning Cleaner**.



Aurotre S.r.l.

Via Rieti, 5 - 25125 Brescia BS (Italia)

P.Iva e Cod.Fisc. IT03026410179 Tel. +39 030-3544806 Fax +39 030-3532617

E-mail: aurotre@aurotre.com Sito web: www.aurotre.com